

2.2 Nouvelles fonctionnalités pour les développeurs et intégrateurs

API REST :

- NOUVEAU : Endpoint API pour l'historique des prix d'un produit (#38420) : `/products/{id}/pricelogs` retourne l'historique des prix de vente.
- NOUVEAU : L'API GET `/countries/{id}` peut maintenant charger les régions et les états en option (#37715), évitant des appels supplémentaires.
- NOUVEAU : API Catégories - endpoint pour lister les types de catégories (#38207).
- NOUVEAU : API Remises - création d'une remise en montant fixe (#37091).
- NOUVEAU : Meilleure compatibilité API pour les utilisateurs, les tâches et les pièces jointes des tickets (#37644).
- NOUVEAU : Le champ `default_rib` (RIB par défaut) est maintenant inclus dans les réponses API des tiers (#38355).

HOOKS :

- NOUVEAU : Hook dans le label d'une opération comptable (#37838) : `hookmanager->executeHooks('addMor ...)`.
- NOUVEAU : Hook dans les formulaires de liste du portail web (#36844) : `webportal_formlist`.
- NOUVEAU : Hook `selectForFormsListUrl` dans `Form::selectForForms` (#37447) : permet de modifier l'URL d'une liste de sélection.
- NOUVEAU : Hooks dans la fiche réception (#37214).
- NOUVEAU : Hook dans `BonPrelevement::EnregDestinataireSEPA()` (#37419).
- NOUVEAU : Hook dans le formulaire email/message des tickets généré par `FormTicket` (#37580).
- NOUVEAU : Hook dans `Add Hook for adapting virtual stock` dans l'écran de réapprovisionnement (#37290).

Avertissement : Renommage de hook : le hook `info_admin` a été renommé en `messageOfTheDay`. Mettez à jour vos modules si vous l'utilisez.

EXTRACHAMPS (extrafields) :

- NOUVEAU : [RGPD] Ajout de la colonne `personal_data` dans `llx_extrafields` (#38194, #38133) : troisième étape du chantier d’anonymisation des extrachamps. Chaque extrachamp peut maintenant être marqué comme “données personnelles” pour faciliter les procédures RGPD (droit à l’oubli, anonymisation).
- NOUVEAU : L’interface d’administration des extrachamps affiche le flag `personal_data` et permet de le configurer.
- NOUVEAU : Option infobulle sur les extrachamps dans `getNomUrl` (#37431) : un extrachamp peut avoir une infobulle au survol.
- NOUVEAU : Utilisation du libellé du `select` (et non de la valeur technique) pour la substitution des extrachamps dans les emails (#37005).
- NOUVEAU : Support des extrachamps de type `chkbxlist` (checkbox list) avec des tables contenant jusqu’à 200 000 éléments (#37691) : amélioration des performances pour les très grandes listes.
- NOUVEAU : L’option `MAIN_DISALLOW_UNSECURED_SELECT_INTO_EXTRAFIELDS_FILTER` est activée par défaut (sécurité).

MODULE BUILDER :

- NOUVEAU : Possibilité de spécifier si l’objet gère des lignes dans le Module Builder (#32664) : paramètre pour indiquer qu’un objet personnalisé a des lignes associées.
- NOUVEAU : Remplacement automatique des occurrences `MyObject` / `MyModule` lors de la génération (#38370) : le module builder substitue correctement ces tokens lors de la création du code.

MÉTHODES ET UTILITAIRES :

- NOUVEAU : Nouvelle méthode `calculateVATNumberFromProperties()` : calcule automatiquement le numéro de TVA à partir des propriétés d’un objet.
- NOUVEAU : Nouvelle méthode `doOutputDates()` pour afficher des dates de façon normalisée.
- NOUVEAU : Nouvelle méthode `formatLogObject()` pour formater un log en une seule ligne (#37135), facilitant la lecture des journaux.
- NOUVEAU : Méthode `addMoreTagsToDefaultTagsInDoPrintHTML()` : les modules tiers peuvent ajouter des balises HTML autorisées dans les sorties contrôlées.
- NOUVEAU : Le cron déverrouille automatiquement les tâches bloquées après un arrêt inattendu du serveur (#37332).
- NOUVEAU : La debugbar capture maintenant la `backtrace` lors des échecs de requêtes SQL (#36612), facilitant le diagnostic des erreurs de base de données.
- NOUVEAU : Déplacement des librairies JS dans `htdocs/public/includes` (au lieu de `htdocs/includes`) pour mieux séparer les ressources publiques.
- NOUVEAU : Le Module Builder peut indiquer qu’un objet gère des lignes (#32664).

SÉCURITÉ DÉVELOPPEURS :

- NOUVEAU : Une page peut forcer sa propre valeur pour `MAIN_SECURITY_CSRF_WITH_TOKEN`, permettant à certaines pages de surcharger le niveau de protection CSRF globalement configuré.
-

Revision #2

Created 2026-07-06 09:39:56 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 13:10:49 UTC by Fallinah