

Annexe A — Glossaire

Liste alphabétique des termes techniques utilisés dans cette documentation et dans le module.

Brouillon (draft)

Modification d'un slot enregistrée mais non publiée. Visible uniquement dans l'aperçu du Studio. Stockée dans la colonne `value_draft` de la table `llx_infrasstudio_slot`.

Canonique

Valeur de référence d'un slot, partagée entre toutes les langues. Stockée avec `lang=''`. Utilisée comme valeur de repli lorsqu'une langue ne possède pas de surcharge.

CKEditor

Éditeur visuel inclus nativement dans Dolibarr, utilisé pour les slots de type `richtext`.

Click-to-edit

Fonctionnalité qui permet d'éditer un slot en cliquant directement sur le texte correspondant dans l'aperçu. Mise en œuvre via `postMessage` entre l'iframe et l'éditeur.

Constante (Dolibarr)

Configuration stockée dans la table `llx_const`. Lue via `getDolGlobalString()`, écrite via `dolibarr_set_const()`. Toutes les configurations du module commencent par `INFRASTUDIO_`.

Cron

Tâche planifiée Dolibarr. Le module en déclare deux : régénération horaire des wrappers solution et purge quotidienne des slots orphelins.

DOL_DATA_ROOT

Constante PHP de Dolibarr qui pointe vers la racine des données utilisateur (généralement `/var/www/dolibarr/htdocs/documents/`). Les médias et les fichiers `tpl.php` sont stockés sous cette

racine.

Entity

Identifiant d'une entité juridique en mode multicompany Dolibarr. Chaque table contient une colonne `entity`. Le module respecte strictement ce cloisonnement.

Extrafield (champ personnalisé)

Champ personnalisé Dolibarr ajouté à un objet (produit, tiers, ticket, etc.). Stocké dans `llx_<objet>_extrafields`. Utilisé par le module pour enrichir les données du catalogue produit.

Hook

Mécanisme Dolibarr permettant à un module externe d'intervenir à des points précis du code natif (rendu d'une page, sécurité, etc.). Le module utilise les hooks `main`, `login`, `websitepage` et `websitenav`.

hreflang

Attribut HTML qui indique à Google qu'une page est la traduction d'une autre. Émis automatiquement par le helper `infrasstudio_hreflang_tags()`.

ISO2 et locale

ISO2 désigne le code langue à deux lettres (`fr`, `en`). Locale désigne le code complet pays-langue (`fr_FR`, `en_US`). Le module utilise les locales en interne et les ISO2 dans les URLs visibles par l'utilisateur.

Multicompany

Mode Dolibarr permettant à plusieurs entités juridiques de cohabiter sur la même installation, avec des données cloisonnées par `entity`.

Open Graph

Protocole de balises `<meta property="og:...">` qui permet à Facebook, LinkedIn ou WhatsApp d'afficher un aperçu enrichi lors du partage d'une URL. Géré par le panneau SEO du module.

Orphelin (slot)

Slot dont le token `{{slot:...}}` a disparu du fichier `tpl.php` mais dont la valeur est encore présente en base. Statut 0. Conservé pendant trente jours puis purgé par tâche planifiée.

Override (surcharge de langue)

Valeur d'un slot spécifique à une langue, qui surcharge la valeur canonique pour les visiteurs de cette langue.

Pages sœurs (sister pages)

Modèle multilingue legacy dans lequel chaque langue dispose de son propre fichier `tpl.php` (`about.php`, `about-en.php`, etc.). Le module prend en charge ce modèle via le helper `sister_stub.tpl.php`.

Permission

Droit d'accès Dolibarr attribuable à un utilisateur ou à un groupe. Le module en définit sept :

- paramMenu,
- readContent,
- editContent,
- editTranslations,
- editMedias,
- publish,
- admin.

Rescan

Action de réexaminer tous les fichiers `tpl.php` d'un site afin de synchroniser la table des slots. Effectué manuellement via l'interface ou en ligne de commande avec `rescan_slots.php`.

Shortcode

Token `{{namespace:sélecteur.champ}}` qui inscrit une donnée Dolibarr en direct dans le HTML. Résolu au moment du rendu par un fournisseur PHP. À distinguer d'un slot.

Sitemap

Fichier `sitemap.xml` qui liste toutes les pages publiées d'un site. Lu par Google Search Console. Généré par le module via l'interface ou en ligne de commande.

Slot

Emplacement éditable nommé dans une page, déclaré par un token `{{slot:...|type=...}}` dans le HTML. Élément central du module.

Studio

L'interface principale d'édition du module, accessible via Outils → InfraSStudio. Composée de trois colonnes : arborescence, aperçu et inspecteur.

Token

Élément textuel délimité par `{{` et `}}` dans le HTML. Les slots et les shortcodes sont des tokens.

tpl.php (gabarit)

Fichier PHP qui contient le HTML d'une page Dolibarr Website. Stocké dans `DOL_DATA_ROOT/<entity>/website/<ref>/page<N>.tpl.php`.

Trigger

Événement Dolibarr déclenché lors d'opérations métier (création de produit, modification, etc.). Le module écoute les triggers `PRODUCT_*` et `CATEGORY_*`.

Univers

Concept éditorial du catalogue produit : un univers regroupe plusieurs catégories Dolibarr en une thématique (Supply Chain, Health, Legal, etc.). Cartographiable via constante.

Variante (média)

Version redimensionnée d'une image générée automatiquement (thumb 200 × 200, card 640 × 480, wide 1600 × 1200) afin d'optimiser le poids selon l'usage.

Virtualhost

Configuration Apache qui associe un nom de domaine à un docroot. Configuré côté administration système, en dehors du module.

Wrapper (Apache)

Petit fichier PHP placé dans le docroot d'un site, qui sert de point d'entrée pour une URL et inclut le bon fichier `tpl.php`. Généré automatiquement par Dolibarr Website. Le catalogue dynamique génère également des wrappers `solution-<ref>.php`.

WYSIWYG

Acronyme de « What You See Is What You Get ». Désigne un éditeur visuel qui affiche le résultat formaté en direct (gras, italique, listes, etc.) plutôt qu'un code source brut.

Revision #3

Created 2026-05-07 12:39:07 UTC by Lucky Ranasolonirina

Updated 2026-05-12 09:17:05 UTC by Lucky Ranasolonirina