

CHAPITRE 29 — Référence des shortcodes

Tous les shortcodes livrés par le module, avec leurs sélecteurs et leurs champs disponibles.

Namespace product

Sélecteurs : `ref=<ref>` ou `id=<rowid>` ou `ref=$current` (marqueur).

Champ	Source
<code>label</code>	<code>llx_product</code> et <code>llx_product_lang</code> selon la langue
<code>description</code>	idem
<code>note</code>	si <code>PRODUCT_USE_OTHER_FIELD_IN_TRANSLATION</code> est activée
<code>ref</code>	<code>llx_product.ref</code>
<code>price</code> , <code>price_ttc</code> , <code>cost_price</code>	Prix formatés selon la langue
<code>tosell</code> , <code>tobuy</code>	Statuts commercialisable et achetable (0 ou 1)
<code>ef_<slug></code>	Tout champ personnalisé

```
{{product:ref=supplyflow.label}}  
{{product:ref=$current.ef_tagline}}  
{{product:id=42.price}}
```

Namespace category

Sélecteurs : `id=<rowid>` ou `ref=<ref>`.

Champs : `label`, `description`, `color`, `ref`.

```
{{category:id=5.label}}  
{{category:ref=blog-marketing.label}}
```

Namespace dict

Sélecteurs : `<table>.<col>=<valeur>`.

Table de dictionnaire	Exemple
<code>c_country</code>	<code>{{dict:c_country.code=FR.label}}</code>
<code>c_currencies</code>	<code>{{dict:c_currencies.code_iso=EUR.label}}</code>
<code>c_civility</code>	<code>{{dict:c_civility.code=MR.label}}</code>

Namespace mysoc

Sélecteur : aucun (singleton).

Champs : `name`, `address`, `zip`, `town`, `country_code`, `phone`, `fax`, `email`, `url`, `capital`, `tva_intra`, `idprof1` à `idprof6`, `logo`, `logo_small`, `logo_squarred`.

```
{{mysoc.name}} – {{mysoc.address}}, {{mysoc.zip}} {{mysoc.town}}  
SIRET {{mysoc.idprof2}} – TVA {{mysoc.tva_intra}}
```

Namespace extrafield

Sélecteurs : `table=<table>|ref=<ref>` ou `table=<table>|id=<id>` avec `field=<name>`.

```
{{extrafield:table=product|ref=supplyflow|field=tagline}}  
{{extrafield:table=societe|id=42|field=segment}}  
{{extrafield:table=product|ref=$current|field=tagline}}
```

Namespace media

Sélecteur : `ref=<ref>`.

Champ

Retour

<code>url</code>	URL du fichier original
<code>thumb</code>	URL de la variante 200 × 200
<code>card</code>	URL de la variante 640 × 480
<code>wide</code>	URL de la variante 1600 × 1200
<code>alt</code>	Texte alternatif (résolu selon la langue)
<code>label</code>	Libellé affiché
<code>width</code> , <code>height</code>	Dimensions en pixels

Étendre avec un namespace personnalisé

Déposez un fichier dans `htdocs/custom/infrasstudio/shortcodes/<nom>.shortcode.php` qui exporte une fonction `infrasstudio_shortcode_<nom>_resolve($args, $context)`.

```
function infrasstudio_shortcode_myorg_resolve($args, $context)
{
    global $db;
    $id    = isset($args['id']) ? (int) $args['id'] : 0;
    $field = isset($args['_field']) ? $args['_field'] : 'name';
    // ... logique de résolution
    return $value;
}
```

Revision #2

Created 2026-05-07 12:16:10 UTC by Lucky Ranasolonirina

Updated 2026-05-08 08:10:55 UTC by Lucky Ranasolonirina