CHAPITRE 33 — Référence des constantes

Toutes les constantes Dolibarr utilisées par le module, classées par catégorie d'usage. Format : nom, type, valeur par défaut, description.

Sites gérés

Constante	Type	Défaut	Description
`INFRASSTUDIO_MANAGED_SITES`	CSV	vide	Identifiants des sites Website gérés (par exemple `1,2,5`).
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_MEDIA_MODE`	chaîne	`native`	Mode média par site : `native` ou `module`.
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_BLOG_INDEX_PAGE`	entier	0	Identifiant de la page d'index du blog (active l'assistant « + Nouvel article »).
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_DOCROOT`	chemin	vide	Surcharge du docroot Apache de ce site.
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_LAST_IMPORT`	timestamp	0	Géré automatiquement. Horodatage du dernier rescan automatique des médias.

Portabilité du système de fichiers

Constante	Type	Défaut	Description

`INFRASSTUDIO_DOCROOT_PATTERN`	modèle	vide	Modèle partagé avec marqueur `{ref}`. Exemple : `/srv/sites/{ref}`.
`INFRASSTUDIO_TEMPLATE_EXTRA_DIR`	chemin	vide	Dossier supplémentaire pour les gabarits.

Catalogue produit

Constante	Type	Défaut	Description
`INFRASSTUDIO_WEBSITE_KEY`	chaîne	vide	Référence du site cible des wrappers.
`INFRASSTUDIO_PUBLIC_DOCROOT`	chemin	vide	Docroot Apache absolu où écrire les wrappers.
`INFRASSTUDIO_PRODUCT_UNIVERS_MAP`	JSON	vide	Surcharge de la cartographie catégorie vers univers.
`INFRASSTUDIO_TRANSLATABLE_PRODUCT_FIELDS`	CSV	vide	Slugs de champs personnalisés à ajouter au registre traduisible.
`INFRASSTUDIO_TRANSLATABLE_PRODUCT_FIELDS_JSON`	JSON	vide	Surcharge complète du registre.
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_WRAPPER_PREFIX`	chaîne	`solution-`	Préfixe des wrappers générés.
`INFRASSTUDIO_SITE_<id>_WRAPPER_TEMPLATE_PAGEURL`	chaîne	`solution-detail`	Slug Dolibarr du gabarit.

Apparence du Studio

Constante	Valeurs	Défaut
`INFRASSTUDIO_UI_THEME`	`light`, `dark`	`light`

`INFRASSTUDIO_UI_ACCENT`	`indigo` , `ochre` , `plum` , `forest`	`indigo`

Multilingue

Constante	Type	Description
`INFRASSTUDIO_LANG_ISO`	chaîne	Langue active. Définie dynamiquement par les gabarits.
`INFRASSTUDIO_LANG_COOKIE`	chaîne	Nom du cookie de persistance de la langue.
`INFRASSTUDIO_LANG_MAP_JSON`	JSON	Surcharge de la cartographie ISO2 vers locale.
`INFRASSTUDIO_BLOG_FALLBACK_IMAGE`	URL	Image par défaut pour les articles sans image principale.

Compatibilité et débogage

Constante	Description
`INFRASSTUDIO_DOL_VERSION`	Géré automatiquement. Version de Dolibarr lors de l'activation.
`INFRASSTUDIO_MAIN_VERSION`	Géré automatiquement. Version du module.
`INFRASSTUDIO_DISABLE_CHECK_VERSION_MIN`	Régler sur `1` pour contourner la vérification de version Dolibarr minimale.
`INFRASSTUDIOBKP_*`	Sauvegarde automatique des constantes lors d'une désactivation. Préfixe accolé au nom d'origine.

Constantes ajoutées depuis la rédaction initiale

Constante	Défaut	Rôle
INFRASSTUDIO_STRICT_PUBLISH	0	à 1 : publier exige le droit « publish » (chaîne de validation). Sinon repli historique sur editContent.
INFRASSTUDIO_ENABLE_STRUCTURE_EDITING	1	interrupteur général du bloc-éditing (barre de contrôle des sections).
INFRASSTUDIO_MEDIA_WEBP	1	variants d'images générés en WebP (l'original n'est jamais converti).
INFRASSTUDIO_MEDIA_MAX_FILESIZE	10 Mio	taille maximale d'un média téléversé (en octets).
INFRASSTUDIO_REVIEW_NOTIFY_EMAILS	vide	adresses (CSV) prévenues par email à chaque soumission à validation. Vide = aucun envoi.
INFRASSTUDIO_FORMS_ENDPOINT_URL	auto	URL absolue du point d'entrée des formulaires publics (posée par le seed des templates).
INFRASSTUDIO_CAPTCHA_IMAGE_URL	vide	URL same-origin du captcha image quand site public et admin vivent sur des vhosts séparés.
INFRASSTUDIO_DISABLE_PRODUCT_TRIGGER	0	à 1 : coupe la régénération automatique des wrappers produit sur les événements PRODUCT_*/CATEGORY_*.
INFRASSTUDIO_PRODUCT_TYPE_MAP_JSON	vide	mapping JSON badge produit → type de solution (filtres du catalogue).

INFRASSTUDIO_CATALOG_*	—	famille de constantes du catalogue (filtres par catégorie et par type, libellés multilingues, icônes, panneau) — globales ou par site via INFRASSTUDIO_SITE_<id>_....
INFRASSTUDIO_CLIENT_AREA_ENABLED	0	active le bouton « Espace client » (pont vers le portail OnePageBasket).
INFRASSTUDIO_SITE_<id>_BLOG_INDEX_PAGE	vide	page d'index blog du site (active le wizard « Nouvel article »).

> La liste exhaustive à jour vit dans le fichier CLAUDE.md du module et dans la page d'administration Configuration.

Revision #4
Created 2026-05-07 12:10:12 UTC by Lucky Ranasolonirina
Updated 2026-08-26 17:13:33 UTC by Lucky Ranasolonirina