

Pré-requis avant activation

Avant d'activer le module, l'administrateur doit vérifier les points suivants :

- L'envoi d'e-mails ne doit pas être désactivé dans **Dolibarr** (paramètre « **Envoi désactivé** » dans **Accueil > Configuration > E-Mails**).
- Le mode d'envoi choisi dans **Dolibarr** doit être « **SMTP/SMTPS socket library** » et non la fonction native « **mail()** » de PHP. Sans ce réglage, la fonction SMTP du module ne peut pas s'appliquer, quelle que soit sa configuration. Ce réglage se trouve dans **Accueil > Configuration > E-Mails**.
- **Pour la fonction IMAP** : le serveur doit disposer soit de l'extension PHP « **imap** », soit de la bibliothèque PHP-IMAP (Webklex), activable dans la page de configuration du module. Sans l'une des deux, la fonction IMAP reste indisponible et l'interface l'indique clairement.
- **Pour utiliser une connexion chiffrée (TLS ou STARTTLS)** : l'extension PHP « **openssl** » doit être présente sur le serveur.
- **Pour que le module fonctionne correctement** : la constante système **MAIN_ACTIVATE_UPDATESESSIONTRIGGER** doit être activée. Elle est créée automatiquement lors de l'activation du module ; si un message d'avertissement apparaît malgré tout sur la page de configuration, cela signifie que cette constante a été supprimée ou désactivée par ailleurs.

Revision #1

Created 2026-08-31 06:51:01 UTC by Fallinah

Updated 2026-08-31 06:53:45 UTC by Fallinah